



DEUTZ-FAHR
4075E - 4080.4E - 4090.4E



DATOS TÉCNICOS				4075 E		4080.4E		4090.4E	
Versión				4WD		4WD		4WD	
MOTOR				SDF 1000.3 WT TIER III		SDF 1000.4 WTI TIER III		SDF 1000.4 WTI TIER III	
Cilindros/Desplazamiento		nº/cm³		3/3000		4/4000		4/4000	
Admisión				Turbo Intercooler		Turbo Intercooler		Turbo Intercooler	
Potencia máxima homologada (200/25/CE)		kW/hp		53/72		58.8/80		62.5/85	
Régimen nominal		rev/min		2200		2200		2200	
Par max.		Nm		265		320		348	
Refrigeración				Por líquido		Por líquido		Por líquido	
Ajuste motor				Mecánico		Electrónico		Electrónico	
Filtro de aire				Con eyector de polvos		Con eyector de polvos		Con eyector de polvos	
Silenciador				Escape lateral / vertical		Con escape lateral / vertical		Escape lateral / vertical	
Capacidad de depósito de combustible		Litros		70		70		70	
DIMENSIONES Y PESOS									
Rodado delantero				320/70 R24		320/70 R24		320/70 R24	
Rodados trasero				16.9 R30		16.9 R30		16.9 R30	
Rodados traseros opcionales				14.9 R30		14.9 R30		-	
Rodados delanteros opcionales				12.4 R20		12.4 R20		-	
Longitud máxima		mm		4047		4177		4177	
Ancho mín - máx.		mm		1773-1941		1773-1941		1773-1941	
Altura máx.		mm		2563		2563		2563	
Distancia entre ejes		mm		1976		2106		2106	
Vía delantera mín - máx.		mm		1454-1789		1454-1789		1454-1789	
Vía trasera mín - máx.		mm		1482-1945		1482-1945		1482-1945	
Peso con bastidor de seguridad		kg		3560		3660		3660	
Peso con cabina		kg		-		-		3810	
TRANSMISIÓN									
Embrague				Seco		Seco		Seco	
Cambio mecánico (5 velocidades, 3 gamas y super reductor)				30+15		30+15		30+15	
Velocidad máx.		km/h		40		40		40	
Inversor				Mecánico sincronizado		Mecánico sincronizado		Mecánico sincronizado	
Bloqueo diferencial				Mecánico		Mecánico		Mecánico	
Lubricación				Forzada		Forzada		Forzada	
FRENOS Y DIRECCIÓN									
Frenos				Traseros de disco en baño de aceite en las 4 ruedas		Traseros de disco en baño de aceite en las 4 ruedas		Traseros de disco en baño de aceite en las 4 ruedas	
Frenos de estacionamiento				Mecánico		Mecánico		Mecánico	
Dirección hidrostática				Con bomba independiente		Con bomba independiente		Con bomba independiente	
Ángulo de dirección		º		50		50		50	
EJE DELANTERO									
Accionamiento de la doble tracción				Mecánico		Mecánico		Mecánico	
Bloqueo del diferencial				Mecánico		Mecánico		Mecánico	
TOMA DE FUERZA TRASERA									
Embrague				Seco		Seco		Seco	
Velocidad		rpm		540/540E		540/540E		540/540E	
SISTEMA HIDRÁULICO									
Sistema de levante trasero				Mecánico - easy lift		Mecánico - easy lift		Mecánico - easy lift	
Capacidad máx. de levante con cilindros auxiliares		kg		3500		3500		3500	
Caudal de la bomba		l/min		42		42		42	
Tipo de bomba				Centro abierto		Centro abierto		Centro abierto	
Distribuidores hidráulicos aux.				4		6		6	
Enganche tripuntal				Fijo		Fijo		Fijo	
PUESTO DE CONDUCCIÓN									
Bastidor de seguridad				Abatible		Abatible		Abatible	
Asiento del conductor				Con suspensión mecánica		Con suspensión mecánica		Con suspensión mecánica	
Plataforma				Sobre silent block		Sobre silent block		Sobre silent block	
Cabina				-		-		Insonorizada sobre silent block con calefacción y aire acondicionado	
CAMBIO 30AD +15 AT CON MINIREDUCTOR - VELOCIDAD EN KM/H A 2200 RPM CON NEUMÁTICOS TRASEROS 16.9 R30									
1 MR L	1 MR	2 MR L	2 MR	3 MR L	3 MR	4 MR L	4 MR	5 MR L	5 MR
0.24	0.30	0.35	0.43	0.50	0.61	0.70	0.85	0.98	1.18
1 M L	1 M	2 M L	2 M	3 M L	3 M	4 M L	4 M	5 M L	5 M
1.55	1.88	2.21	2.69	3.17	3.85	4.43	5.38	6.17	7.48
1 V L	1 V	2 V L	2 V	3 V L	3 V	4 V L	4 V	5 V L	5 V
8.52	10.34	12.18	14.78	17.45	21.18	24.39	29.60	33.93	41.18

POWER MIX DE MÉXICO S.A. DE C.V. SOFOM ENR
 Blvd. Rebollo Acosta #215, P.I.L., Gómez Palacio, Dgo.
 Tels. (871) 719 0000, 715 3981, 719 0113
 Cel. (871) 103 7290
 e-mail: cventas@serviciosagromex.com.mx
 admon@serviciosagromex.com.mx
 www.serviciosagromex.com.mx

Su Distribuidor Deutz Fahr es:

